

# DA441

## 24V CA rack alimentation

2U standard

### Caractéristiques

- 19" rack 2U montable enceinte
- Plaque frontale amovible
- 230V ou 110V CA Entrée @ 50Hz (+/- 10%)\*selon le modèle
- Entrée via câble IEC
- Sortie via terminaison PCB montée à l'avant
- Sorties individuellement isolées électriquement\* selon le modèle
- Fabriqué en Grande-Bretagne
- 5 ans de garantie



### Description

19" rack 2U alimentations montables qui acceptent une tension d'alimentation de 230 V CA @ 50Hz (+/- 10%) ou 110V CA @ 50hz (+/- 10%) et fournira une puissance de 16A 24V CA. Ces unités ont une plaque frontale amovible pour faciliter l'accès à l'avant monté terminaisons.

Certaines variantes de ces appareils ont des sorties individuellement isolées électriquement.

Les utilisations typiques comprennent des caméras de vidéosurveillance et Powering chauffe des logements de la caméra.

| Code article  | Description   |
|---------------|---|
| DA441-8       | 8 x 24V CA 2A sorties, 230V CA alimentation d'entrée.   |
| DA441-16      | 16 x 24V CA 1A sorties, 230V CA alimentation d'entrée.  |
| DA441-8-110V  | 8 x 24V CA 2A sortie, 110V CA L'alimentation d'entrée.  |
| DA441-16-110V | 16 x 24V CA 1A sortie, 110V CA L'alimentation d'entrée. |