

DA444

24V CA rack alimentation

2U standard

Caractéristiques

- 19" rack 2U montable enceinte
- Plaque frontale amovible
- 230V ou 110V CA Entrée @ 50Hz (+/- 10%)*selon le modèle
- Entrée via câble IEC
- Sortie via terminaison PCB montée à l'avant
- Sorties individuellement isolées électriquement* selon le modèle
- Fabriqué en Grande-Bretagne
- 5 ans de garantie



Description

19" rack 2U alimentations montables qui acceptent une tension d'alimentation de 230 V CA @ 50Hz (+/- 10%) ou 110V CA @ 50hz (+/- 10%) et fournira une puissance de 16A 24V CA. Ces unités ont une plaque frontale amovible pour faciliter l'accès à l'avant monté terminaisons.

Certaines variantes de ces appareils ont des sorties individuellement isolées électriquement.

Les utilisations typiques comprennent des caméras de vidéosurveillance et Powering chauffe des logements de la caméra.

Code article	Description
DA444-4	4 x 24V CA 4A sorties isolées, 230V CA L'alimentation d'entrée.
DA444-8	8 x 24V CA 2A sorties isolées, 230V CA L'alimentation d'entrée.
DA444-16	16 x 24V CA 1A sorties isolées, 230V CA L'alimentation d'entrée.
DA444-4-110V	4 x 24V CA 4A sorties isolées, 110V CA L'alimentation d'entrée.