

DA550

2 verrouillage de porte

Caractéristiques

- Boîtier en acier doux
- Tension d'alimentation 12V CC
- Deux entrées de moniteur
- Deux entrées de contrôle
- Deux sorties de déverrouillage de portes
- Contact d'autoprotection
- Fabriqué en Grande-Bretagne
- 5 ans de garantie



Description

Un système de verrouillage de la porte deux qui surveille les états des deux portes. Sur demande, l'appareil libère une porte alors que la demande existe, et seulement si l'autre porte est sécurisée (c.-à-porte pas libéré et contacts de porte fermée). Fonctionnement CC 12V. Temps de presse disponible.

Fonctionnement du DA550

Exemple: Le bouton A pour porte est enfoncée. Contrôle de la porte B est testé. Si non libéré, puis surveiller la porte B est testé. Si sécurisé, des contacts pour la porte A sont exploités pour le temps fixé par votre contrôleur. Pendant ce temps, un signal empêche B de fonctionner. Alors que la porte A est ouvert le moniteur B empêche également de fonctionner. Porte B ne peut pas être libéré avant que la porte A temps de libération et sur la porte A est sécurisé.

Code article

Description

DA550	2 verrouillage de porte dans un boîtier en acier doux
DA550-T	Timed verrouillage de la porte 2 dans un boîtier en acier doux