

# DA762

## 24V CA 1A alimentations

*La tolérance à haute température*

### Caractéristiques

- La gamme de température de **-10°** à **+70°**
- Disponible dans des boîtiers en acier doux
- 230V CA @ 50Hz (+/- 10%) entrée
- Sortie(s) à fusible individuel
- Fabriqué en Grande-Bretagne
- 5 ans de garantie



### Description

Cette gamme d'alimentations polyvalents ont une température de fonctionnement allant de large **-10°** à **+70°**. Ces unités peuvent fournir jusqu'à 1A de 24V CA via un fusible individuel sorties.

Fabriqué et testé en Grande-Bretagne, cette gamme d'alimentations simples dispose d'une garantie de cinq ans, permettant aux installateurs pour installer et oublier. Il est idéal pour le cas où une haute fiabilité est nécessaire et où les entreprises peuvent avoir des contrats de service ou d'entretien pour de longues périodes de temps.

### Code article

DA762-1	1 x 24V CA 1A sortie à l'intérieur un boîtier en acier doux, entrée 230V.
DA762-2	2 x 24V CA 500mA sortie à l'intérieur un boîtier en acier doux, entrée 230V.
DA762-4	4 x 24V CA 250mA sortie à l'intérieur un boîtier en acier doux, entrée 230V.
DA762-1-IP66	1 x 24V CA 1A sortie à l'intérieur d'un boîtier IP66 ABS, entrée 230V.
DA762-2-IP66	2 x 24V CA 500mA sortie à l'intérieur d'un boîtier IP66 ABS, entrée 230V.
DA762-4-IP66	4 x 24V CA 250mA sortie à l'intérieur d'un boîtier IP66 ABS, entrée 230V.